



KONICA MINOLTA

bizhub 4700P

✓ Černobílá A4 tiskárna

✓ Až 47 stran za minutu

Funkce



Tisk


- Černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB



Technologie

EMPERON™ X	TONER SIMITRI® HD X	IWS X	OPEN API X	i-OPTION X	CSRC ✓
---------------	------------------------	----------	---------------	---------------	-----------

Možnosti konfigurace



Dokončování



oboustranný tisk

Možná výbava

bizhub 4700P	Laserová tiskárna s 47 čb. str/min. Standardně gigabitový Ethernet, PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 550 listů a 100 listů ruční vstup. Média od A6 po A4 a 60 – 163 g/m ² . Až 1,28 GB paměti (standardně 256 MB).
PF-P11 kazeta na papír	A5 – A4, 250 listů, 60 -120 g/m ²
PF-P12 kazeta na papír	A5 – A4, 550 listů, 60 -120 g/m ²
512 MB rozšíření paměti	rozšíření paměti pro rychlejší zpracování

1 GB rozšíření paměti	rozšíření paměti pro rychlejší zpracování
UK-P01 uživatelská flash	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem
UK-P02 karta formulářů a čárových kódů	modul pro tisk elektronických formulářů a čárových kódů
UK-P03 IPDS karta	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
NC-P01 Wi-Fi modul	adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 externí sešivačka	pohodlné sešítí až 50 výtisků naráz

Technické údaje

TISK

Tiskový proces	elektrostatický laserový
Rychlost tisku A4	až 47 str/min
Rychlost oboustranně A4	až 40 str/min
Doba 1. výtisku	6,5 sekundy
Rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
Procesor řadiče	6170 dvoujádrový, 800 MHz
Jazyky popisu stránky	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
Operační systémy	Windows XP (32/64 bitů) Windows Vista (32/64 bitů) Windows 7 (32/64 bitů) Windows 8 (32/64 bitů) Windows Server 2003 (32/64 bitů) Windows Server 2008 (32/64 bitů) Windows Server 2008 R2 (64 bitů) Windows Server 2012 (64 bitů) Macintosh OS X 10.x Linux
Písma tiskárny	89x PCL Latin 91x PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	oboustranný tisk, n-v-1, přímý tisk z USB

SYSTÉM

Systémová paměť	256 MB (standardně) max. 1,28 GB (volitelně)
Rozhraní	10-Base-T / 100-Base-TX / 1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
Formáty papíru pro tisk	A6–A4, vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–163 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů max: 2 300 listů
1. kazeta na papír	550 listů, A6 – A4, 60 – 120 g/m ²
2. kazeta na papír (volitelná)	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
3. kazeta na papír (volitelná)	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
4. kazeta na papír (volitelná)	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
Ruční vstup	100 listů, A6 - A4, vlastní formáty, 60 až 163 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A4, 60 – 90 g/m ²
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Životnost toneru	předinstalovaný: až 6 000 stran výměnný: až 20 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	až 60 000 stran
Napájení	220–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	méně než 640 W TEC 2,6 kWh/týden ¹
Rozměry systému	399 x 382 x 306 mm (š x h x v)
Hmotnost systému	asi 16 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů SNMPv3 HTTPS server SSL protokol SMTP autentizace zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem)
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí výhradně výrobci k recyklaci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávány bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.

bizhub 4700P



SAP® Printer Vendor
Solution

