

magicolor 1650EN



	magicolor 1650EN	magicolor 4650EN/DN	magicolor 5650EN
rychlost barevného tisku	5 str/min	24 str/min	30 str/min
rychlost čb. tisku	20 str/min	24 str/min	30 str/min
zásoba papíru std./max. listů	200 / 700	350 / 850	600 / 1600
oboustranný tisk	○	○	○
možnost sešívání	-	-	○
rychlost Ethernetu (Mb)	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100 / 1000
účty a sledování úloh	-	○	○
zabezpečený tisk	-	○	○
tisk PDF souborů z FLASH klíčenek	-	○	○

Vysvětlivky:

- v základní výbavě
- dle konfigurace
- nelze

Váš KONICA MINOLTA partner:

VAŠE BAREVNÁ
SÍŤOVÁ
TISKÁRNA



VEDU TÝM, KTERÝ TISKÁRNU MAGICOLOR UVÍTAL, PROTOŽE SE O JEJÍ PROVOZ VŮBEC NEMUSÍ STARAT

magicolor 1650EN
SÍŤOVÁ
BARVA PRO VÁS
A VAŠE KOLEGY

Pracujete-li s vysokým nasazením v malém týmu nebo kanceláři, je nejvyšší čas usnadnit si práci díky malé, stylové barevné tiskárně s přijatelnou cenou a se snadnou obsluhou. Malá barevná laserová tiskárna Konica Minolta magicolor 1650EN nabízí všechny funkce, potřebné pro běžný každodenní tisk, a přitom je velice tichá!

Komfort pro uživatele

Instalace tiskárny je velmi jednoduchá – ihned po vybalení z krabice můžete začít tisknout. Jak instalační program, tak ovladače tiskárny i návod jsou v češtině, takže nedojde k žádným nejasnostem. Také displej stroje zobrazuje česká hlášení i nabídky. A případná výměna tonerů je opravdu velmi snadná.

Vysoká kvalita tisku díky toneru Simitri HD

Polymerovaný toner Simitri HD zaručuje hladké barevné přechody, ostrý tisk, jasné a živé barvy a větší zobrazitelný rozsah barev než má offset tisk. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a slunečnímu záření dovoluje použití v exteriérech, např. ve vývěskách, na orientačních štítcích nebo upoutávkách. Výtisky jsou také vhodné k archivaci.

Výborné schopnosti tisku na nestandardní média dovolují snadný tisk vizitek, novoročenek a dalších materiálů. Tiskárna dokáže potisknout samolepící štítky, silné papíry i další média, určená pro laserové tiskárny.

Snadná vzdálená správa

Webové rozhraní tiskárny PageScope Web Connection dovoluje snadnou vzdálenou kontrolu stavu tiskárny, úloh a spotřebního materiálu jak uživateli, tak správci sítě. Tiskárna také plně komunikuje s nástroji pro hromadný vzdálený dohled, jako je např. Konica Minolta PageScope Net Care Manager, umožňující snadnou správu i mnoha tiskáren ve firemní síti.

Konfigurace na míru

Chcete-li ušetřit, ať už za papír, za prostor pro uložení výsledných dokumentů nebo za poštovné, je pro Vás připravena verze –d s automatickým oboustranným tiskem (duplexem). Pokud navíc chcete používat různé typy médií nebo počítáte s větším objemem tisku, je pro Vás ideální verze –dt, která má kromě duplexu také druhý zásobník papíru na 500 listů. Nehrozí tak, že kolega vytiskne svůj dopis na Vaši samolepku na CD, kterou jste si právě založili do tiskárny.

Konfigurace

	magicolor 1650EN	magicolor 1650EN-d	magicolor 1650EN-dt
1. zásobník papíru	200 listů A5-A4	200 listů A5-A4	200 listů A5-A4
2. zásobník papíru	-	-	500 listů A4
Automatický oboustranný tisk	-	●	●

Vysvětlivky: ● v základní výbavě
– nelze



Technické údaje:

■ TISK	
Způsob tisku	dvoupapřsková laserová elektrografie
Rychlost tisku A4	5 str/min barevně, 20 str/min čb.
První stránka	13 sekund černobíle, 22 sekund barevně
Zahřívání	cca 30 sekund, restart po zapnutí cca 45 sekund
Max. rozlišení	PhotoART 9600 (600×600 dpi x 4 bity)

■ HARDWARE A SOFTWARE	
Procesor	400 MHz, Zoran Quatro 4230
Paměť	standardně 256 MB
Tiskové jazyky	PCL 5c/e, PCL 6 (XL 2.1), HPGL/2
	PostScript 3

Nástroje pro správu	PageScope® NetCare Device Manager PageScope® Web Connection PageScope® Network Setup PageScope® EMS Plug-in PageScope® Plug and Print PageScope® NDPS Gateway PageScope® Direct Print
---------------------	---

Barevné simulace	SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO
------------------	---

Písma	146 písem PostScriptu 97 vektorových písem PCL 53 symbolových sad 10 písem rádkové tiskárny
-------	--

Rozhraní	Ethernet 10/100Base TX USB 2.0
----------	-----------------------------------

■ PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY	
Windows®	Vista™(32/64), XP (32/64), 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008
Macintosh®	OSX 10.2 nebo vyšší, 10.5; OSX Server 10.2 nebo vyšší
Linux	Redhat v.9.0, SUSE v. 8.2

■ PRÁCE S PAPIREM	
Víceúčelový vstup papíru	200 listů
2. vstup papíru	dolní podavač na 500 listů A4 (standard u verze -dt)
Standardní výstup papíru	100 listů lícem dolů
Podporované formáty papíru	víceúčelový vstup: A4, A5, B5, letter, legal, C6, DL vlastní (92–216 mm×184–356 mm)

Oboustranný tisk (u verze -d, -dt)	A4, kancelářský papír
Tisknutelná plocha	okraj 4,2 mm od každé hrany (tolerance 2 mm), max. potisknutelná plocha barevně: 208×335 mm

Gramáž papíru	kancelářský papír (60–90 g/m²) silný papír (91–209 g/m²) oboustranný tisk (60–90 g/m²)
---------------	--

Tisková média	kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200° C.
---------------	--

■ KONSTRUKCE	
Rozměry (š×h×v)	mc1650EN: 396×380×275 mm mc1650EN-d: 396×435×337 mm mc1650EN-dt: 396×565×392 mm

Hmotnost vč. spotřebního materiálu	mc1650EN: 15,1 kg mc1650EN-d: 19,3 kg mc1650EN-dt: 22 kg
------------------------------------	--

■ ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Napájení	220/240 V (± 10 %)
Frekvence	50–60 Hz (± 3 Hz)
Příkon	při tisku průměrně do 470 W ve stavu připravena do 200 W úsporný režim do 18,5 W

■ POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ	
Teplota	10 °C – 35 °C (při provozu)
Relativní vlhkost	15 % – 85 % (při provozu)
Hlučnost	max. 49 dB (A) (při barevném tisku) max. 50 dB (A) (při čb. tisku) max. 29 dB (A) (připravena)

■ SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST	
DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark	

■ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Předinstalovaný	azurový, purpurový, žlutý toner (každý na 500 stran) černý toner na 1000 stran zobrazovací jednotka (max. 45 000 čb. nebo 11 250 bar. stran)
Výměnný	standardní tonery: azurový, purpurový, žlutý (na 1 500 stran) vysokokapacitní: azurový, purpurový, žlutý, černý (na 2 500 stran) zobrazovací jednotka (max. 45 000 čb. stran, nebo 11 250 barevných)



POZNÁMKY:
Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 s gramáží 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je tištěn ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému. Udávaná životnost spotřebního materiálu je stanovena za jmenovitých pracovních podmínek, jako je pokrytí každé stránky (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude měnit v závislosti na použití a na dalších parametrech při tisku, jako je pokrytí stránky, formát stránky, typ média, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Kvalita tisku na různá média se může lišit od kvality tisku na kancelářský papír. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

©2009 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.