KONICA MINOLTA

...kopírky jsou hračka



Vyhrává ten nejrychlejší

magicolor 5670 EN

Laserová barva pro náročné uživatele

Rychlá barevná univerzální laserová tiskárna

- 35 str. A4 za min. barevně i černobíle
- PostScript 3 a PCL 6 kompatibilita
- Vysoká kvalita tisku díky technologii Photo ART™ Contone a polymerovanému toneru Simitri HD
- Správa barev s ICC profily
- Rozhraní Ethernet 1 Gb
- Možnost oboustranného tisku
- Kompletní česká lokalizace
- Jednoduchá instalace a nízké provozní náklady
- Možnost kontroly a řízení práv uživatelů
- MPC verze s univerzální kazetou na nestandardní média

SIMITRI™ HD – TISKOVÁ KVALITA A ODOLNOST, SOUPEŘÍCÍ S OFFSETEM

Tiskárna magicolor 5670 využívá revoluční technologie polymerovaného toneru Simitri™ HD (high definition) s vysokým rozlišením, který zajišťuje nepřekonanou kvalitu tisku a odolnost výtisků. Tisk PhotoART-9600™ (600×600 dpi × 4 bity contone) dávkuje barvy v jednotlivých bodech po mnohem menších krocích, než je obvyklé, což přispívá k vysoké přesnosti tisku, zlepšuje detaily obrazu a vyhlazuje barevné přechody. Firemní materiály vydrží déle, neboť byla zvýšena odolnost vůči UV záření a vůči odlupování v místě přehnutí dokumentu.

PLNÁ KOMPATIBILITA DÍKY ŘADIČI EMPERON™

Nejnovější verze Emperonu, vyvinutá v Konica Minolta, nabízí výbornou kompatibilitu s nejvýznamnějšími tiskovými jazyky PostScript® 3™ a PCL® 6, operačními systémy a firemními aplikacemi jako je SAP® nebo Citrix Metaframe®. Navíc je možné tisknout fotografie přímo z fotoaparátu, vyhovujícího standardu PictBridge, nebo z paměťových USB klíčů (formáty TIFF, PDF a JPEG) bez potřeby PC . Výsledkem je rychlé zpracování dokumentu v jakékoli kancelářské, grafické, publikační nebo jiné aplikaci.

UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST PRO SNADNÉ POUŽITÍ

Díky předinstalovanému spotřebnímu materiálu a síťovému rozhraní můžete tiskárnu magicolor® 5670 snadno a rychle zprovoznit ihned po vybalení. Snadno čitelný podsvícený grafický displej s hlášeními v českém jazyce a s ukazateli množství toneru zajišťuje rychlou informovanost obsluhy stroje, české webové stránky tiskárny a softwarové nástroje pro dálkovou zprávu poskytují pohodlí správci sítě i vzdáleným uživatelům.

Technické specifikace

magicolor 5670EN

TISKOVÝ PROCES

Typ:
Stolní barevná tandemová laserová tiskárna
Rozlišení: PhotoArt-9600™
(600×600 dpi × 4 bity contone)
První stránka:
černobíle: 14 sekund
barevně: 14 sekund
Rychlost jednostranného tisku A4:
černobíle: až 35 str/min
barevně: až 35 str/min
Zahřívání: max. 52 sekund
Zatížitelnost: 120 000 stran za měsíc (špičkově, s přídavnými podavači)

HARDWARE A SOFTWARE

Procesor 867 MHz
Standardní paměť:
256 MB (max. 1024 MB) volitelně CF karta (2 GB) nebo pevný disk 40 GB
Tiskové jazyky:
PostScript® 3™, PCL® 6 (XL 3.0), PCL® 5e/c, XPS[2]
Přímý tisk[1]:
PDF (verze 1.6), JPEG, TIFF, XPS[2]
Podpora barev:
SWOP, komerční tisk, Eurocolor, DIC, TOYO, ICC profily zařízení
Nástroje pro správu:
PageScope® NetCare, PageScope® Web Connection, PageScope® Network, Setup, PageScope® EMS plug-in, PageScope® Plug and Print, PageScope® NDPS Gateway, PageScope® Direct Print

PÍSMA

137 písem PostScript®, 93 písem PCL®, 51 symbolových sad a 10 písem řádkové tiskárny

ROZHRANÍ

USB 2.0, Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (podporuje TCP/IP, EtherTalk®, IPX/SPX, NetBEUI, UDP, IPv6, NetBIOS, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, WSD), obousměrné paralelní IEEE 1284. Host USB (pro přímý tisk PictBridge 1.0 & tisk z USB disku[1]). Slot na CF kartu.

KOMPATIBILNÍ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®: Vista, 2003 Server 64 bit, Server 2003, XP 64bit, XP, 2000
Macintosh®:
OS X (10.2, 10.3, 10.4, 10.5)
Linux®:
RedHat 9.0, SuSe 8.2
Netware®: 4/5/6
Registrace: SAP R/3

PRÁCE S PAPÍREM

Standardní vstup papíru:
500 listů dolní podavač, 100 listů víceúčelový vstup
Maximální vstup papíru:
1600 listů (500+100+500+500)
Výstupní zásobník:
250 listů (lícem dolů)
Automatický duplexní tisk:
volitelně, pro kancelářský papír
Dokončování:
volitelně finišer[2] se sešíváním a dvěma přihrádkami na 500 a 100 listů
Netisknutelné okraje:
4,2 mm z každé strany (tolerance 2 mm)
Verze magicolor 5670EN (MPC):
místo dolního podavače na 500 listů má univerzální kazetu na 250 listů pro formáty šířky 92 až 216 mm a délky 148 až 297 mm, podporované gramáže 60 až 210 g/m².

FORMÁTY MÉDIÍ

Víceúčelový zásobník:
šířka papíru: 92 až 216 mm;
délka papíru: 148 až 1200 mm
Spodní podavače:
A4
Oboustranný tisk:
A4

PAPÍR/MÉDIA:

Všechny vstupy: kancelářský papír A4 (60–90 g/m²)
Jen víceúčelový vstup:
průhledné fólie pro projektory, obálky, silný papír (91 až 210 g/m²), pohlednice, hlavičkový papír, štítky, lesklý papír

MECHANICKÉ A ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení:
220–240 V, 50–60 Hz
Příkon:
max. 1450 W, při provozu průměrně do 750 W, pohotovostní stav: max. 200 W, úsporný režim max. 20 W, vyhovuje Energy Star
Provozní teplota:
10 až 35 °C
Provozní vlhkost:
15 až 85 % RV
Hlučnost:
při tisku: 56 dB (A) nebo méně, pohotovostní stav: 39 dB (A) nebo méně

VNĚJŠÍ ROZMĚRY


Výška:
420 mm, (bez výstupních přihrádek)
Šířka:
420 mm, 704 mm (s vyklopeným bočním vstupem)
Hloubka: 526 mm
Hmotnost tiskárny:
33,4 kg bez spotř. materiálu
45 kg kompletní balení

BEZPEČNOST, NORMY

značka CE, GS, EMC, WEEE, EcoMark, DOC, RoHS

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL[3]

Zásobníky toneru: 4 samostatné barvy Simitri™ HD
Předinstalované zásobníky:
12 000 stránek každý
Náhradní zásobníky:
6 000 stránek (standardní kapacita)
12 000 stránek (vysokokapacitní)
Nádobka na přebytečný toner:
36 000 stránek (monochromatický tisk)
9 000 stránek (plně barevný tisk)
Tiskové jednotky:
samostatná pro každou barvu, na 30 000 stran každá, v dodávce stroje jsou předinstalovány.



POZNÁMKY:

1) CF karta umožňuje ukládání písem, formulářů, přetisků a barevných profilů, přímý tisk (PDF, TIFF a JPEG), třídění, sledování úloh.
2) Volitelný pevný disk umožňuje všechny funkce jako CF karta a navíc zabezpečený tisk, zkušební výtisk, „vytiskni a ulož“, ukládání úlohy a podporu XPS formátu.
3) Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5 %, kontinuálním tisku a při jmenovité teplotě a vlhkosti. Při jiných podmínkách, použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost snižuje.

Parametry a příslušenství jsou založeny na informacích, dostupných v době tisku a mohou se bez předchozího upozornění měnit. Aktuální informace najdete na www.konicaminolta.cz, případně si požadované vlastnosti ověřte u svého dodavatele.

©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. KONICA MINOLTA logo, magicolor, Emperon, a Simitri HD jsou obchodními známkami KONICA MINOLTA. Všechny ostatní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Váš KONICA MINOLTA partner: